

Затверджую:

Заступник Генерального директора
з ОП, П та ЕБ АТ «ПВДГЗК»


Олександр ШЕВЧЕНКО
«10» _____ 2024 р.

**Каталог тканин та матеріалів для виготовлення спецодягу
та засобів індивідуального захисту,
дозволених для використання на АТ «ПВДГЗК»**

*Відповідальний за ведення та актуалізацію:
Провідний інженер з ЗІЗ
Відділу охорони праці Управління комбінату
Вікторія ЖУРБА
тел. моб. – 097-479-87-62*

2024 р.

ЗМІСТ

I. Спеціальний одяг для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів

1.1. Костюм робочий для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів зі змішаних і бавовняних тканин..... 7

Найменування для заявки:

Костюм **жіночий** (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних впливів зі змішаних тканин (тип 1Б)..... 7

Костюм **чоловічий** (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних впливів зі змішаних тканин (тип 1Б)..... 7

Костюм **жіночий** (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних впливів із бавовняних тканин (тип 1А)..... 7

Костюм **чоловічий** (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних впливів із бавовняних тканин (тип 1А)..... 7

1.2. Костюм ІТР для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів зі змішаних і бавовняних тканин..... 7

Найменування для заявки:

Костюм **жіночий ІТР** (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних впливів зі змішаних тканин (тип 2Б)..... 7

Костюм **чоловічий ІТР** (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних впливів зі змішаних тканин (тип 2Б)..... 7

Костюм **жіночий ІТР** (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних впливів із бавовняних тканин (тип 2А)..... 7

Костюм **чоловічий ІТР** (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних впливів із бавовняних тканин (тип 2А)..... 7

1.3. Костюм медичний..... 8

Найменування для заявки:

Костюм **жіночий медичний літній** (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних пошкоджень зі змішаних тканин (тип 1Б)..... 8

Костюм **чоловічий медичний літній** (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних пошкоджень зі змішаних тканин (тип 1Б)..... 8

1.4. Халат для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів зі змішаних і бавовняних тканин 9

Найменування для заявки:

Халат для захисту від ЗВЗ та механічних впливів із змішаних тканин..... 9

Халат для захисту від ЗВЗ та механічних впливів із бавовняних тканин..... 9

1.5. Футболка..... 10

Найменування для заявки:

Футболка..... 10

1.6. Футболка камуфльована..... 10

Найменування для заявки:

Футболка камуфльована..... 10

II. Спеціальний одяг для захисту від підвищених температур, іскор і бризок розплавленого металу

2.1. Костюм брезентовий з вогнезахисним просоченням..... 12

Найменування для заявки:

Костюм брезентовий зі спилком..... 12

2.2.Костюм брезентовий.....	12
<u>Найменування для заявки:</u>	
Костюм брезентовий.....	12
2.3.Костюм пожежного.....	13
<u>Найменування для заявки:</u>	
Костюм для пожежних.....	13
2.4. Костюм для захисту від підвищених температур, іскор і бризок розплавленого металу з бавовняних тканин.....	13
<u>Найменування для заявки:</u>	
Костюм для захисту від підвищених температур, іскор і бризок розплавленого металу з бавовняних тканин.....	13

III. Спеціальний одяг для захисту від агресивних середовищ, вологи

3.1.Костюм бавовняний з кислотолугостійким просоченням (K80), (K50Л20).....	15
<u>Найменування для заявки:</u>	
Костюм жіночий для захисту від кислот концентрацією до 80% (K80).....	15
Костюм чоловічий для захисту від кислот концентрацією до 80% (K80).....	15
Костюм жіночий для захисту від кислот концентрацією до 50% і лугів концентрацією до 20% (K50Л20).....	15
Костюм чоловічий для захисту від кислот концентрацією до 50% і лугів концентрацією до 20% (K50Л20).....	15
3.2.Халат із змішаних тканин з кислотолугостійким просоченням (K80), (K50Л20), (K20Л20).....	15
<u>Найменування для заявки:</u>	
Халат для захисту від кислот концентрацією до 80% (K80).....	15
Халат для захисту від кислот концентрацією до 50% і лугів концентрацією до 20% (K50Л20).....	15
Халат для захисту від кислот концентрацією до 20% і лугів концентрацією до 20% (K20Л20).....	15
3.3. Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням.....	16
<u>Найменування для заявки:</u>	
Костюм б/в з водовідштовхувальним просоченням.....	16
3.4.Плащ водонепроникний.....	17
<u>Найменування для заявки:</u>	
Плащ ущільнений водонепроникний подовжений.....	17
Плащ ущільнений водонепроникний укорочений.....	17

IV. Спеціальний одяг для захисту від знижених температур

4.1.Костюм робочий для захисту від знижених температур, загальних виробничих забруднень та механічних дій із змішаних тканин.....	19
<u>Найменування для заявки:</u>	
Куртка жіноча для захисту від знижених температур, ЗВЗ і механічних дій із змішаних тканин.....	19
Брюки жіночі для захисту від знижених температур, ЗВЗ і механічних дій із змішаних тканин.....	19
Куртка чоловіча для захисту від знижених температур, ЗВЗ і механічних дій із змішаних тканин.....	19
Брюки чоловічі для захисту від знижених температур, ЗВЗ і механічних дій із змішаних тканин.....	19
4.2. Костюм ІТР для захисту від знижених температур, загальних виробничих забруднень і механічних дій зі змішаних тканин.....	19

Найменування для заявки:

Куртка ІТР жіноча для захисту від знижених температур, ЗВЗ і механічних дій із змішаних тканин.....	19
Брюки ІТР жіночі для захисту від знижених температур, ЗВЗ і механічних дій із змішаних тканин.....	19
Куртка ІТР чоловіча для захисту від знижених температур, ЗВЗ і механічних дій зі змішаних тканин.....	19
Брюки ІТР чоловічі для захисту від знижених температур, ЗВЗ і механічних дій зі змішаних тканин.....	19

4.3. Костюм медичний на утеплюючий підкладці.....	20
---	----

Найменування для заявки:

Костюм жіночий медичний для захисту від знижених температур, ЗВЗ і механічних дій зі змішаних тканин.....	20
Костюм чоловічий медичний для захисту від знижених температур, ЗВЗ і механічних дій зі змішаних тканин.....	20

4.4. Костюм робочий для захисту від знижених температур, загальних виробничих забруднень і механічних дій із вогнестійких тканин.....	21
---	----

Найменування для заявки:

Куртка робоча для захисту від знижених температур, ЗВЗ і механічних дій з вогнестійких тканин.....	21
Брюки робочі для захисту від знижених температур, ЗВЗ і механічних дій з вогнестійких тканин.....	21
Жилет утеплений.....	21

V. Засоби захисту від впливу електричної дуги

5.1. Костюм для захисту від впливу електричної дуги з вогнестійких тканин.....	24
--	----

Найменування для заявки:

Костюм для захисту від термічних ризиків електричної дуги	24
---	----

5.2. Білизна натільна для захисту від електричної дуги.....	24
---	----

Найменування для заявки:

Білизна натільна термостійка.....	24
-----------------------------------	----

VI. Інший спецодяг та ЗІЗ

6.1. Білизна натільна.....	25
----------------------------	----

Найменування для заявки:

Білизна натільна трикотажна.....	25
Білизна натільна утеплена.....	25

6.2. Фартук для захисту від ЗВЗ і механічних дій з нагрудником.....	25
---	----

Найменування для заявки:

Фартук темний бавовняний.....	25
-------------------------------	----

6.3. Костюм камуфльований.....	25
--------------------------------	----

Найменування для заявки:

Костюм камуфльований літній	25
-----------------------------------	----

6.4. Костюм камуфльований на утеплюючий підкладці.....	26
--	----

Найменування для заявки:

Костюм камуфльований зимовий.....	26
-----------------------------------	----

6.5. Шапка – вушанка.....	26
<u>Найменування для заявки:</u>	
Шапка-ушанка.....	26
6.6. Кепка камуфльований.....	26
<u>Найменування для заявки:</u>	
Кепка камуфльована.....	26
6.6.1. Кепка.....	26
<u>Найменування для заявки:</u>	
Кепка.....	26
6.7. Берет.....	27
<u>Найменування для заявки:</u>	
Берет.....	27
VII . ЗІЗ інші	
6.8. Жилет сигнальний.....	27
<u>Найменування для заявки:</u>	
Жилет сигнальний.....	27
6.9.Підшоломник під каску.....	27
<u>Найменування для заявки:</u>	
Підшоломник зимовий трикотажний	27
6.10. Рукавиці.....	27
6.10.1.Рукавиці Краги спілкові	27
<u>Найменування для заявки:</u>	
Рукавиці Краги спілкові	27
<u>Найменування для заявки:</u>	
Рукавички Краги спілкові.....	27
6.10.2. Рукавиці комбіновані.....	27
<u>Найменування для заявки:</u>	
Рукавиці б/в з б/з надолонником.....	27
6.10.3. Рукавиці брезентові.....	28
<u>Найменування для заявки:</u>	
Рукавиці б/з з б/з надолонником.....	28
6.10.4. Рукавиці утепленні.....	28
<u>Найменування для заявки:</u>	
Рукавиці утепленні.....	28
6.10.5. Рукавиці брезентові з крагами.....	28
<u>Найменування для заявки:</u>	
Рукавиці Краги брезентові.....	28
6.10.6. Рукавиці бавовняні.....	28
<u>Найменування для заявки:</u>	
Рукавицы б/в	28
6.10.7. Рукавиці антивібраційні.....	28
<u>Найменування для заявки:</u>	
Рукавиці антивібраційні.....	28

6.10.8. Брюки бавовняні білі.....	28
<u>Найменування для заявки:</u>	
Брюки бавовняні білі.....	28
6.10.9. Ковпак білий бавовняний.....	28
<u>Найменування для заявки:</u>	
Ковпак для повара.....	28
Ковпак медичний.....	28
6.10.10. Куртка біла габардінова.....	29
<u>Найменування для заявки:</u>	
Куртка біла габардінова.....	29
6.10.11. Фартух білий бавовняний.....	29
<u>Найменування для заявки:</u>	
Фартух білий бавовняний	29
6.10.12. Халат бавовняний білий.....	29
<u>Найменування для заявки:</u>	
Халат бавовняний білий.....	29
6.10.13. Наколінники брезентові.....	29
<u>Найменування для заявки:</u>	
Наколінники брезентові.....	29
6.10.14.Наплічники брезентові	29
<u>Найменування для заявки:</u>	
Наплічники брезентові.....	29
6.10.15. Фартух брезентовий.....	29
<u>Найменування для заявки:</u>	
Фартух брезентовий.....	29
6.10.16. Халат медичний	29
<u>Найменування для заявки:</u>	
Халат медичний білий	29
 Додаток 1. Документи, що надаються виробником/постачальником при вхідному контролю на підприємство, що підтверджує якість і захисні властивості спецодягу....	 31
 Додаток 2. Вимоги до тканин і матеріалів, що застосовуються для виготовлення спецодягу. Документація, що надається підприємству та виробнику спецодягу на ткани для виготовлення спецодягу.....	 32
 Додаток 3. Логотип підприємства.....	 33
 Додаток 4. Вимоги до маркування вироб. Емблема і піктограма захисних властивостей.....	 35

I. Спеціальний одяг для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних дій

1.1. Костюм робочий для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних дій із змішаних і бавовняних тканин.

Костюм робочий складається з куртки і брюк, комбінований з деталей чорного і червоного кольорів, з окремими деталями з світлоповертаючого матеріалу. Дизайн, кольорова гама, конструкція костюма, розташування світлових елементів, логотипи та символи прописані в ТО 001:2022.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 467:2003, ТО 001:2022 «Костюми спеціальні для працівників АТ «ПВДГЗК» від загальних виробничих забруднень і механічних дій, кислот і щелочів із захисними властивостями (чоловічі та жіночі)»

Найменування для заявки:

Костюм **жіночий** (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних дій зі змішаних тканин (тип 1Б)

Костюм **чоловічий** (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних дій зі змішаних тканин (тип 1Б)

Костюм **жіночий** (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних дій із бавовняних тканин (тип 1А)

Костюм **чоловічий** (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних дій із бавовняних тканин (тип 1А)



1.2. Костюм ІТР для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних дій із змішаних і бавовняних тканин.

Костюм складається з куртки і брюка, комбінований з деталей синього і червоного кольорів, з окремими деталями з світлоповертаючого матеріалу. Дизайн, кольорова гамма, конструкція костюма, розташування світлових елементів, логотипи та символи прописані в ТО 001:2022.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 467:2003, ТО 001:2022 «Костюми спеціальні для працівників АТ «ПВДГЗК» від загальних виробничих забруднень і механічних дій, кислот і щелочів із захисними властивостями (чоловічі та жіночі)»

Найменування для заявки:

Костюм **жіночий ІТР** (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних дій зі змішаних тканин (тип 2Б)

Костюм **чоловічий ІТР** (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних дій зі змішаних тканин (тип 2Б)

Костюм **жіночий ІТР** (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних дій із бавовняних тканин (тип 2А)

Костюм **чоловічий ІТР** (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних дій із бавовняних тканин (тип 2А)



1.3 Костюм медичний

Костюм медичний складається з куртки і брюка червоного кольору, з окремими деталями зі світлоповертаючого матеріалу. Дизайн, кольорова гама, розташування світлових елементів, логотипи та символіка прописані в ТО 005:2022.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN 471 – 2001, ТО 005:2022 «Костюми медичні для працівників АТ «ПівДГЗК» від загальних виробничих забруднень і механічних дій, кислот і щелочів із захисними властивостями (чоловічі та жіночі)»

Найменування для заявки:

Костюм **жіночий** медичний літній (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних дій зі змішаних тканин (тип 1Б)

Костюм **чоловічий** медичний літній (куртка, брюки) для захисту від ЗВЗ і механічних дій зі змішаних тканин (тип 1Б)



Матеріали для виготовлення костюма робочого/ІТР/медичного для захисту від ЗВЗ і механічних дій зі змішаних і бавовняних тканин:

Ткани змішані
Трон, SFM, склад БВ 60% ПЕ 40%, щільність 250 г/м2, відділ МВО, виробництво «Sapphire Finishing Mills» Пакистан.
арт. 3581, склад 65% б/в 35% ПЕ, щільність 250г/м2 відділка МВО, виробництво ЧАО «Черкаський Шелковий Комбінат», Україна
Аванта 250, склад 60% б/в 40% ПЕ, щільність 250г/м2, відділ МВО, виробництво Shaoxing Zuna Textile Co Ltd, Китай
Дела, SFM, склад БВ 80% ПЕ 20%, щільність 250 г/м2, оздоблення MBV, виробництво «Sapphire Finishing Mills» Пакистан
Трой, склад БВ 60% ПЕ 40%, щільність 245 г/м2, оздоблення MBV, виробництво «Carrington» Англія
арт. DR-98, склад БВ 60% ПЕ40%, щільність 250г/м2, виробництво «Master textile mills ltd», Пакистан - не більше 30% на підприємство, погоджено з дирекцією ОП від загального заявленого обсягу для первинної закупівлі та проведення випробувань
Royal Mix, 250г/м3 (60% бавовна, 40% поліестра), виробництво XINXING SPECIAL FABRIC, Китай
Ткани бавовняні
Мастер Коттон, SFM, склад БВ 100%, щільність 260 г/м2, відділ МВО, виробництво «Sapphire Finishing Mills» Пакистан
3110, склад БВ 100%, щільність 250 г/м2, оздоблення MBV, виробництво «Carrington» Англія
Профит 260, склад 100% б/в, щільність 260г/м2, оздоблення MBV, виробництво Shaoxing Zuna Textile Co Ltd, Китай
арт. TW-43 склад 100% б/в, щільність 250г/м2, оздоблення MBV, виробництво «Master textile mills ltd», Пакистан - не більше 30% на підприємство, погоджено з дирекцією ОП від загального заявленого обсягу для первинної закупівлі та проведення випробувань
арт. 5014у, склад 100% б/в, щільність 250г/м2, оздоблення MBV, виробництво ЧАТ «Черкаський Шовковий Комбінат», Україна
Світлоповертаючі елементи
арт. Scotchlite 8906, 8910, 8912 (65% бавовна, 35% поліефір), 9910, 9920 (100% поліефір) виробництва «3М» США
арт. C402500-00001-0050 Пальто SIGNAL RT SILVER INDUSTRIAL 50MM (Англія), постачальник ООО "Коутс Украина"
арт. C402200 COATS SIGNAL RT SILVER DOMESTIC 50MM (Англія), постачальник ООО "Коутс Украина"
арт. 201 VizReflectives (Англія), TM VizLite®, постачальник ООО "Профессиональные решения"
арт. 9904H Giolite, виробництво «SoeHeung» Корея
арт. XM-6005B 65% пе. 35% хл. виробництва «XM Silverline»
Застібка молнія
Застібка- молнія пластмасова «тракторная» тип 5, роз'ємна, двох замкова арт. VSMR 56 DA E/DA EP 14 довжиною 65-75 см виробництво «YKK» Японія
Застібка - молнія пластмасова «тракторна», роз'ємна, двохзамкова Coats OPTI P60 65 см WERRA/WERRA; (Англія)
Застібка- молнія пластикова «тракторна» роз'ємна, двох замкова тип Л7, арт. Л7Г 7.29 довжиною 40-75 см виробник ПАО «Молния» Україна
Застібка-молнія пластмасова "тракторная" тип 5, роз'ємна, 2-х замковаB6 AG/AGCO CO-K580-50см-БО, 50см, виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO
Застібка-молнія пластмасова "тракторная" тип 5, роз'ємна, 2-х замкова, B6 AG/AG COK580-75см-БО, 72см виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO

Застібка- молнія пластмасова «витая» тип 5, неразъемна, арт. CNFC 56 DA EP 16 довжиною 20 см виробництво «YKK» Японія
Застібка-молнія пластмасова, вита, тип 5, нероз'ємна P60 AG CE-K580-25см-БО, довжина 25см виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO
Застібка-молнія пластмасовая, вита, тип 5, неразъемная, P60 AG CE-K580-20cm-norm, довжина 20см, виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO
Застібка - молнія «витая», неразъемная Coats OPTI S60 довжиною 20 см FULDA 9700 (Англія)
Застібка - молнія «витая», неразъемная Coats OPTI S60 довжиною 25 см FULDA 9700, (Англія)
Застібка- молнія «спіральна» неразъемная тип Т6, арт. Т6 С 6.0 довжиною 18-25 см виробник ПАО «Молния» Україна
Кнопки, гудзики
Кнопка-пуговица D 17-20 мм арт. JP17258P*U OCU TC 0921 A*I виробництва «YKK» Японія
Кнопка металева D 17-20 мм арт. DUR 4, DUR 9, DUS 4 виробництва «YKK» Японія
Кнопка «YKK» DUA 36 SS D 11 мм виробництва «YKK» Stocko Кріплення GmbH
Гудзики амінопластові D 17-20 мм чорного кольору
Нитки для пошиву
Нитки швейні Cometa 75
Нитки швейні арміровані 45 ЛЛ, 45 ЛХ
Нитки вишивальні синтетичні SYLKO 120
Нитки вишивальні синтетичні № 40 пр-во «Royal» Корея (для вишивки корп. символики)
Інші матеріали
для вентиляційних отверстий: блок металевий D не менше 5 мм
для захисної сітки вентиляційних отворів: полотно сетчатое, склад БВ 50% ПЭ 50%, щільність 80 г/м2.

1.4 Халат для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних дій зі змішаних і бавовняних тканин

Халат приталеного силуету з центральною застібною на петлі і пуговиці, комбінований з деталей синього і червоного кольору (по кокетці). Полочка з кокеткою і рельєфними швами, накладними карманами (2 знизу і 1 зверху) з декоративним оздобленням. Комір відкладний. Низ рукава на манжеті, який застібається на петлю і пуговицю. Спинка з кокеткою. Об'єм по лінії талії регулюється за допомогою двох полупоясів, вшитих в бокові шви.

Логотип підприємства (згідно з додатком 3) – на нагрудній кишені.

Нанесення захисних властивостей і маркування виробів – згідно з додатком 4.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростоми, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN ISO 13688:2016



Найменування для заявки:

Халат для захисту від ЗВЗ і механічних дій зі змішаних тканин

Халат для захисту від ЗВЗ і механічних дій з бавовняних тканин

Матеріали для виготовлення халата для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів зі змішаних і хлопчатобумажних тканин:

Ткані змішані
Трон, SFM, склад БВ 60% ПЭ 40%, щільність 250 г/м2, відділ МВО, виробництво «Sapphire Finishing Mills» Пакистан.
арт. 3581, склад 65% б/в 35% ПЕ, щільність 250г/м2 відділка МВО, виробництво ЧАО «Черкаський Шелковий Комбінат», Україна
Адванта 250, склад 60% б/в 40% ПЕ, щільність 250г/м2, відділ МВО, виробництво Shaoxing Zuna Textile Co Ltd, Китай
Дела, SFM, склад БВ 80% ПЕ 20%, щільність 250 г/м2, оздоблення MBV, виробництво «Sapphire Finishing Mills» Пакистан
Трой, склад БВ 60% ПЕ 40%, щільність 245 г/м2, оздоблення MBV, виробництво «Carrington» Англія

арт. DR-98, склад БВ 60% ПЕ40%, щільність 250г/м2, виробництво «Master textile mills ltd», Пакістан - не більше 30% на підприємство, погоджено з дирекцією ОП від загального заявленого обсягу для первинної закупівлі та проведення випробувань
Royal Mix, 250г/м3 (60% бавовна, 40% поліестра), виробництво XINXING SPECIAL FABRIC, Китай
Ткани бавовняні
Мастер Коттон, SFM, склад БВ 100%, щільність 260 г/м2, відділ МВО, виробництво «Sapphire Finishing Mills» Пакистан
3110, склад БВ 100%, щільність 250 г/м2, оздоблення MBV, виробництво «Carrington» Англія
Профит 260, склад 100% б/в, щільність 260г/м2, оздоблення MBV, виробництво Shaoxing Zuna Textile Co Ltd, Китай
арт. TW-43 склад 100% б/в, щільність 250г/м2, оздоблення MBV, виробництво «Master textile mills ltd», Пакістан - не більше 30% на підприємство, погоджено з дирекцією ОП від загального заявленого обсягу для первинної закупівлі та проведення випробувань
арт. 5014у, склад 100% б/в, щільність 250г/м2, оздоблення MBV, виробництво ЧАТ «Черкаський Шовковий Комбінат», Україна
Гудзики
гудзики амінопластові D 17-20 мм, синього кольору
Нитки для пошиву
Нитки швейні Cometa 75
Нитки вишивальні синтетичні SYLKO 120
Нитки швейные армированные 45 ЛЛ, 45 ЛХ
Нитки вишивальні синтетичні № 40 пр-во «Royal» Корея (для вишивки корп. символики)

1.5 . Футболка

Футболка прямого силуету з трикотажного полотна з плечевими швами. Рукав вточний короткий. Горловина оброблена ластиком (трикотажна резинка). В плечові шви прокладено зміцнювальну тесьму. Низ виробів і рукавів оброблений швом в підгибку. Футболка сірого і червоного кольору.

Логотип підприємства (згідно з додатком 3) – зліва на груді на білому шильді термоліскою червоного (логотип) кольору і чорного (ЮГОК) кольору.

Маркіровка виробу – згідно з додатком 4 .

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ ГОСТ 31408:2014 ДСТУ ГОСТ 31405:2014

Найменування для заявки:

Футболка

Матеріали для виготовлення футболки:

Трикотажне полотно, склад БВ 100%, щільність не менше 160 г/м2
Матеріал для обробки горловини: трикотажна резинка, склад: БВ 95%, еластан 5%, щільність не менше 280 г/м2.
Нитки вишивальні синтетичні № 40 пр-во «Royal» Корея (для вишивки корп. символики)

1.6. Футболка камуфльована

Футболка прямого силуету з трикотажного полотна з плечевими швами. Рукав вточний короткий. Горловина оброблена ластиком (трикотажна резинка). В плечові шви прокладено зміцнювальну тесьму. Низ виробів і рукавів оброблений швом в підгибку. Футболка кольору «Піксель».

Логотип підприємства (згідно з додатком 3) – зліва на груді на білому шильді термоліскою червоного (логотип) кольору і чорного (ЮГОК) кольору.

Маркіровка виробу – згідно з додатком 4 .

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ ГОСТ 31408:2014 ДСТУ ГОСТ 31405:2014

Найменування для заявки:

Футболка камуфльована

Матеріали для виготовлення футболки:

Трикотажне полотно, склад БВ 100%, щільність не менше 170 г/м2
Матеріал для обробки горловини: трикотажна резинка, склад: БВ 95%, еластан 5%, щільність не менше 280 г/м2.
Нитки вишивальні синтетичні № 40 пр-во «Royal» Корея (для вишивки корп. символики)

II. Спеціальний одяг для захисту від підвищеної температури, іскор і бризг розплавленого металу

2.1. Костюм брезентовий з вогнезахисним просоченням

Костюм складається з куртки і брюк, комбінований з брезента і шкіри зі спілка. Куртка подовжена з центральною потайною застібною на гудзиках з вентиляційними отворами. Спинка з кокеткою. Брюки прямі, з вентиляційними отворами, з притачним поясом, застібка на гудзиках. Накладки з шкірного спілка на полочках, в області колін, сидіння, ліктьової обл. Б/в підкладка по плечевому поясу куртки, по переднім половинкам брюк.

Логотип підприємства **ЮГОК** (згідно з додатком 3) - на спинці куртки по її ширині на відстані 3,0 см від нижнього краю кокетки. Нанесення захисних властивостей і маркування виробів – згідно з додатком 4..

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN ISO 13688:2016 ДСТУ EN ISO 11612:2017

Найменування для заявки:

Костюм брезентовий зі спілком

Матеріали для виготовлення костюма:

Брезент щільність не менше 500г/кв. м. (парусина арт. 11292 с ОП)). Накладки – спілок шкіряний. Товщина не менше 1 мм.
--



2.2. Костюм брезентовий

Куртка: подовжена з центральною потайною застібною на гудзиках з вентиляційними отворами в області пройму і в шві прикріплення кокетки, спинка з кокеткою, комір – відкладний. Захисні елементи: внутрішні захисні манжети. Підкладка - по плечевому поясу куртки.

Брюки: прямі, з притачним поясом, гульфік на гудзиках, мають два накладних кармана і підсилювальні накладки в області колін, вентиляційні отвори. Підкладка - по переднім половинкам брюк.

Ткань брезентова – парусина льняна, бавовна – 49%, льон – 51%, щільність – 560 г/м2 з вогнезахисним просоченням. Ткань для підкладки – бязь – 100%.

Логотип підприємства **ЮГОК** (згідно з додатком 3) - на спинці куртки по її ширині на відстані 3,0 см від нижнього краю кокетки. Нанесення захисних властивостей і маркування виробів – згідно з додатком 4..

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ГОСТ 12.4.045-87

Найменування для заявки:

Костюм брезентовий



2.3. Костюм пожежного

У комплект костюма входить куртка і напівкомбінезон. Костюм чотирьохшаровий: зовнішній шар складається із спеціального високоякісного вогнезахисного матеріалу; 2й шар – тканина з водозахисним покриттям; 3й шар – теплоізоляція; 4й шар – вогнезахисна підкладка. Костюм виготовлений з вогнезахисної антистатичної тканини FLAMESTAT COTTON (виробництво фірми CARRINGTON, Англія) з вогнетривким та масло-водовідштовхувальним просоченням (МВО). При необхідності костюм може комплектуватися з'ємною теплоізолюючою підстежкою, яка складається з ватину і бавовняної тканини. Пристібається до костюму на гудзику.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Найменування для заявки:

Костюм для пожежних



Костюм пожежного

Тепловідбивні костюми «Індекс-1» надійно захищають рятувальників від теплового випромінювання високої інтенсивності, тривалий час знаходяться в безпосередній близькості від спалаху і з високою ступенем мобільності та ефективно виконують необхідні роботи з ліквідації аварійних ситуацій. Костюм тепловідбивний «Індекс-1» застосовується при:

- ліквідації пожеж на промислових підприємствах, транспорті та ін. об'єктах;

- проведення ремонтних работ;

- обслуговуванні технологічних процесів, пов'язаних з виділенням більшої кількості тепла.

Складається з напівкомбінезону, краг, бахил і куртки з капюшоном зі смотровим склом. Дихальний апарат розташований в середині виробу.

Тепловідбивний костюм "Індекс-1" сертифікований на відповідність ДСТУ EN ISO 13688: 2016 (EN ISO 13688: 2013, IDT;

ISO 13688: 2013, IDT) «Одежда защитная. Общие требования», ДСТУ EN 1486: 2010 (EN 1486: 2007, IDT)

«Захисний одяг пожежних. Методи випробування і вимоги до відражаючої одягу пожежних».

Температурний інтервал експлуатації костюму: мінус 50 ... + 200 ° С.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.



Найменування для заявки:

Костюм для пожежних

2.4. Костюм для захисту від підвищеної температури, искор і бризг розплавленого металу з бавовняних тканин.

Костюм складається з куртки і брюк, комбіновані з деталей темно-сірого, чорного і червоного кольору з окремими деталями сріблястого кольору . Дизайн, кольорова гамма, конструкція костюма, розташування світлових елементів, логотипів і символіки прописані в ТО 003:2022.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 531:2005, ДСТУ EN ISO 11611:2016,

ТО 003:2022 «Костюми спеціальні для працівників АТ «ЮГОК» от підвищених

температура, искр і бризг розплавленого металу»



Найменування для заявки:

Костюм для захисту від підвищених температур, искор і бризг розплавленого металу з бавовняних тканин

Матеріали для виготовлення костюма для захисту від підвищеної температури, искор і бризг розплавленого металу з бавовняних тканин:

Ткані вогнестійкі (основна тканина і захисні накладки)

Флеймшилд 400, склад БВ 100 %, щільність 400 г/м2, вогнезахисна технологія PROBAN виробництва «Carrington» Англія

504531, 104231 (Велдерсейв) , склад БВ 100 %, щільність 440 г/м2, вогнезахисна технологія PYROVATEX виробник «Dale» Норвегія на виробничих потужностях «SapphireFinishingMills» Пакистан

«RigChief» арт. 503531 (БВ100%, щільність 350г/м2), вогнезахисна пропитка – Pyrovatex, виробник – «Dale» Норвегія

Гефест (Gefest) 100% б/в, 420 гр/м2, вогнестійке оздоблення, виробник Shanghai XM Group, Китай, торгова марка "XM Fireline"" – не більше 30% на підприємство, погоджено з дирекцією ОП від загального заявленого обсягу для первинної закупівлі та проведення випробувань

Титан (Titan) FR 420, склад БВ 100%, щільність 420 г/м2, вогнестійке оздоблення, виробник Shaoxing Zuna Textile Co Ltd, Китай

Royal Flame 430 г/м3 (100% бавовна з ВП), виробника XINXING SPECIAL FABRIC, Китай

арт. 3543, склад БВ 100%, щільність 420 г/м2, вогнестійке оздоблення, виробництво «Черкаський Шовковий Комбінат», Україна

Захисні накладки посилені

Термошилд ПС 290 г/м2 50% "Панокс", 50% "Кевлар", силіконове покриття Прогтекс (Німеччина)

Metal Splash арт.103575 370г/м2, 100% хл, полімерне покриття, виробник «Dale» Норвегія на виробничих потужностях «SapphireFinishingMills» Пакистан
«ПРЕОКС» арт.44201260000741 400г/м2, 50% панокс, 50% параамід
Светлоповертаючі елементи
Giolite арт. FR 120 виробництва «SoeHeung» Корея
арт.301 VizReflectives (Англія), ТМ VizLite®, постачальник ООО "Профессиональные решения"
Мальта арт. ХМ-6011, 100% хл. огнестойкая отделка виробник Shanghai XM Group, торгова марка «XM Silverline»
арт. C422100-00001-0050 Пальто SIGNAL RT SILVER FR COTTON 50MM (Англія), постачальник ООО "Коутс Украина"
Scotchlite арт. 8935 (100% бавовна з вогнестійким просоченням) виробництва «3М» США
Підкладка
Підкладка FR (Flameshield 185), склад ХЛ 100%, щільність 180 г/м2, вогнезахисна технологія Proban, виробництво «Carrington» Англія
Ткань бавовна Liner 101731, склад ХЛ 100 %, щільність 170 г/м2, вогнезахисна технологія Pyrovatex, «Dale», виробництво «SapphireFinishingMills» Пакистан
Гудзики
Гудзики термостійкі D 17-20 мм, стійкі до хімчистки
Нитки для пошиву
Нитки термостійкі вишивальні № 100 100% Номекс, виробництво "Coats" (для вишивки корп. символики)
Нитки термостійкі Номекс Амефирд № 36 100% Номекс, производство "A&E" Німеччина
Нитки термостійкі № 70 100% Номекс, виробництво "Gutermann" Німеччина
Нитки термостійкі №№ 40, 70, 100 100% Номекс, производство "Коутс"
Інші матеріали
для вентиляційних отверстий: блок металевий D не менше 5 мм
для захисної сітки вентиляційних отворів: полотно сетчатое, склад ХЛ 50% ПЭ 50%, щільність 80 г/м2.

III . Спеціальний одяг для захисту від агресивних середовищ, вологи

3.1. Костюм бавовняний з кислотоугловим просоченням (K80) , (K50L20).

Костюм складається з куртки і брюк, комбінований з деталей чорного і червоного кольорів, з окремими деталями з світлоповертаючого матеріалу. Дизайн, кольорова гама, конструкція костюма, розташування світлових елементів, логотипи та символи прописані в ТО 001:2022.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 467:2003, ТО 001:2022 «Костюми спеціальні для працівників АТ «ПВДГЗК» від загальних виробничих забруднень і механічних дій, кислот і щелочів із захисними властивостями (чоловічі та жіночі)

Найменування для заявки:

Костюм жіночий/чоловічий для захисту від кислот концентрацією до 80% (K80)

Костюм жіночий/чоловічий для захисту від кислот концентрацією до 50% і лугів концентрацією до 20% (K50L20)



3.2. Халат із змішаних тканин з кислотоугловим просоченням (K80), (K50L20), (K20L20).

Халат приталеного силуета з центральною застібною на петлі і гудзику, комбінований з деталей синього і червоного кольору (по кокетці).

Полочка з кокеткою і рельєфними швами, накладними карманами (2 знизу і 1 зверху) з декоративним оздобленням. Комір відкладний.

Низ рукава на манжеті, який застібається на петлю і пуговицю. Спинка з кокеткою. Об'єм по лінії талії регулюється за допомогою двох полупоясів, вшитих в бокові шви.

Логотип підприємства (згідно з додатком 3) – на нагрудній кишені.

Нанесення захисних властивостей і маркування виробів – згідно з додатком 4 .

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN ISO 13688:2016

Найменування для заявки:

Халат для захисту від кислот концентрацією до 80% (K80)

Халат для захисту від кислот концентрацією до 50% і лугів концентрацією до 20% (K50L20)

Халат для захисту від кислот концентрацією до 20% і лугів концентрацією до 20% (K20L20)

Матеріали для виготовлення костюма/халата для захисту від кислот та лугів:

для виготовлення костюмів/халатів K80
Хімпротект K80, SFM, склад ПЕ 100%, щільність 220 г/м2, виробництво «Sapphire Finishing Mills» Пакистан
Химосейф, склад ПЕ 100%, щільність 210 г/м2, виробництво "Concordia" Бельгія
арт. 3582 склад >ПЕ85%, щільність 210 г/м2, оздоблення MBV, виробництво ЧАТ «Черкаський Шовковий Комбінат», Україна
для виготовлення костюмів/халатів K50L20
Спартак K50, SFM, склад БВ 35% ПЕ 65%, щільність 250 г/м2, відділ МВО виробництва «Sapphire Finishing Mills», Пакистан
для виготовлення халатів K20L20
Хімпротект K80, SFM, склад ПЕ 100%, щільність 220 г/м2, виробництво «Sapphire Finishing Mills» Пакистан
Світлоповертаючі елементи

арт. Scotchlite 8906, 8910, 8912 (65% хлопок, 35% поліефір), 9910, 9920 (100% поліефір) виробництва «3М» США
арт. C402500-00001-0050 Пальто SIGNAL RT SILVER INDUSTRIAL 50MM (Англія), постачальник ООО "Коутс Украина"
арт. C402200 COATS SIGNAL RT SILVER DOMESTIC 50MM (Англія), постачальник ООО "Коутс Украина"
арт. 201 VizReflectives (Англія), ТМ VizLite®, постачальник ООО "Профессиональные решения"
арт. 9904H Giolite, виробництво «SoeHeung» Корея
арт. ХМ-6005В 65% пе. 35% хл. виробництва «ХМ Silverline»
Застібна молнія
Застібка- молнія пластмассовая «витая» тип 5, неразъемная, арт. CNFC 56 DA EP 16 довжиною 20 см виробництво «ΥΚΚ» Японія
Застібка-молнія пластмасова, вита, тип 5, нероз'ємна P60 AG CE-K580-25см-БО, довжина 25см виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO
Застібка-молнія пластмассовая, вита, тип 5, неразъемная, P60 AG CE-K580-20cm-порт, довжина 20см, виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO
Застібка - молнія «витая», неразъемная Coats OPTI S60 довжиною 20 см FULDA 9700 (Англія)
Застібка - молнія «витая», неразъемная Coats OPTI S60 довжиною 25 см FULDA 9700, (Англія)
Застібка- молнія «спіральна» неразъемная тип Т6, арт. Т6 С 6.0 довжиною 18-25 см виробник ПАО «Молния» Україна
Застібка-карабін пластмассовая арт. LB-40R POM BUCKLE виробництво «ΥΚΚ» Японія
Гудзики
Кнопка-гудзик D 17-20 мм арт. JP17258P*U OCU TC 0921 A*I виробництва «ΥΚΚ» Японія
Гудзики амінопластові D 17-20 мм чорного кольору
Нитки для пошиву
Нитки швейні Cometa 75
Нитки вишивальні синтетичні SYLKO 120
Нитки швейные армированные 45 ЛЛ, 45 ЛХ
Нитки вишивальні синтетичні № 40 пр-во «Royal» Корея (для вишивки корп. символики)
Інші матеріали
для вентиляційних отверстий: блок металевий D не менше 5 мм
для захисної сітки вентиляційних отворів: полотно сетчатое, склад ХЛ 50% ПЭ 50%, щільність 80 г/м2.

3.3. Костюм б/в з водовідштовхувальним просоченням

Костюм складається з куртки і брюк, комбінований з деталей чорного і червоного кольорів, з окремими деталями з світлоповертаючого матеріалу конструкція костюма, розташування світлових елементів, логотипи та символики прописані в ТО 001:2022.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 467:2003, ТО 001:2022 «Костюми спеціальні для працівників АТ «ПівДГЗК» від загальних виробничих забруднень і механічних дій, кислот і щелочів із захисними властивостями (чоловічі та жіночі)

Найменування для заявки:

Костюм б/в з водовідштовхувальним просоченням

Матеріали для виготовлення костюма б/в з водовідштовхувальним просоченням:

Ткані змішані
Спартак, SFM, склад БВ 35% ПЭ 65%, щільність 245 г/м2, відділ МВО виробництва «Sapphire Finishing Mills», Пакистан



Світлоповертаючі елементи
арт. Scotchlite 8906, 8910, 8912 (65% бавовна, 35% поліефір), 9910, 9920 (100% поліефір) виробництва «3М» США
арт. C402500-00001-0050 Пальто SIGNAL RT SILVER INDUSTRIAL 50MM (Англія), постачальник ООО "Коутс Украина"
арт. C402200 COATS SIGNAL RT SILVER DOMESTIC 50MM (Англія), постачальник ООО "Коутс Украина"
арт. 201 VizReflectives (Англія), ТМ VizLite®, постачальник ООО "Профессиональные решения"
арт. 9904H Giolite, виробництво «SoeHeung» Корея
арт. ХМ-6005В 65% пе. 35% б/в виробництва «ХМ Silverline»
Застібка молнія
Застібка- молнія пластмасова «тракторная» тип 5, роз'ємна, двох замкова арт. VSMR 56 DA E/DA EP 14 довжиною 65-75 см виробництво «УКК» Японія
Застібка - молнія пластмасова «тракторна», роз'ємна, двохзамкова Coats OPTI P60 65 см WERRA/WERRA; (Англія)
Застібка- молнія пластикова «тракторна» роз'ємна, двох замкова тип Л7, арт. Л7Г 7.29 довжиною 40-75 см виробник ПАО «Молния» Україна
Застібка-молнія пластмасова "тракторная" тип 5, роз'ємна, 2-х замкова B6 AG/AGCO CO-K580-50см-БО, 50см, виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO
Застібка-молнія пластмасова "тракторная" тип 5, роз'ємна, 2-х замкова, B6 AG/AG CO-K580-75см-БО, 72см виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO
Застібка- молнія пластмасова «витая» тип 5, неразъемна, арт. CNFC 56 DA EP 16 довжиною 20 см виробництво «УКК» Японія
Застібка-молнія пластмасова, вита, тип 5, неразъемна P60 AG CE-K580-25см-БО, довжина 25см виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO
Застібка-молнія пластмассовая, вита, тип 5, неразъемная, P60 AG CE-K580-20cm-norm, довжина 20см, виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO
Застібка - молнія «витая», неразъемная Coats OPTI S60 довжиною 20 см FULDA 9700 (Англія)
Застібка - молнія «витая», неразъемная Coats OPTI S60 довжиною 25 см FULDA 9700, (Англія)
Застібка- молнія «спіральна» неразъемная тип Т6, арт. Т6 С 6.0 довжиною 18-25 см виробник ПАО «Молния» Україна
Гудзики
Кнопка-пуговица D 17-20 мм арт. JP17258P*U OCU TC 0921 A*I виробництва «УКК» Японія
Гудзики амінопластові D 17-20 мм чорного кольору
Нитки для пошиву
Нитки швейні Cometa 75
Нитки швейні арміровані 45 ЛЛ, 45 ЛХ
Нитки вишивальні синтетичні SYLKO 120
Нитки вишивальні синтетичні № 40 пр-во «Royal» Корея (для вишивки корп. символики)
Інші матеріали
для вентиляційних отверстий: блок металевий D не менше 5 мм
для захисної сітки вентиляційних отворів: полотно сетчатое, склад БВ 50% ПЭ 50%, щільність 80 г/м2.

3.4. Плащ водонепроникний

Плащ комбінований з деталей чорного і червоного кольорів, з окремими деталями з світлоповертаючого матеріалу.

Дизайн, кольорова гама, конструкція плащів, розташування світлових елементів, логотипи та символи прописані в ТО 004:2022.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ ENV 343, ТО 004:2022 «Плащ для захисту від води»

Найменування для заявки:

Плащ ущільнений водонепроникний подовжений

Плащ ущільнений водонепроникний укорочений



Матеріали для виготовлення плати:

<i>Ткані змішані</i>
Ткань Rainflex-300 виробництва Kiiltoplast Фінляндія
<i>Світлоповертаючі елементи</i>
GioLite арт. 9905H виробництва «SoeHeung» Корея
<i>Застібка молнія</i>
Застібка - молнія пластмасова «тракторна» тип 5, роз'ємна, двох замкова арт. VSMR 56 DA E/DA EP 14 довжиною 65-75 см виробництво «YKK» Японія
Застібка - молнія пластмасова «тракторна», роз'ємна, двохзамкова Coats OPTI P60 65 см WERRA/WERRA; (Англія)
Застібка - молнія пластикова «тракторна» роз'ємна, двох замкова тип Л7, арт. Л7Г 7.29 довжиною 40-75 см виробник ПАО «Молния» Україна
Застібка - молнія пластмасова "тракторна" тип 5, роз'ємна, 2-х замкова B6 AG/AGCO CO-K580-50см-БО, 50см, виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO
Застібка - молнія пластмасова "тракторна" тип 5, роз'ємна, 2-х замкова, B6 AG/AG COK580-75см-БО, 72см виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO
<i>Гудзики</i>
Кнопка металева D 15-20 мм арт. DUR 4, DUR 9, DUS 4 виробництва «YKK» Японія
<i>Нитки для пошива</i>
Нитки швейні Cometa 75
Нитки швейные армированные 45 ЛЛ, 45 ЛХ
<i>Інші матеріали</i>
для шнура: блок металевий D не менше 5 мм
для регулювання капюшона: шнур еластичний не менше 3 мм
для низу рукава: стрічка еластична помічна 20 мм, 90% латекс 10% х/б

IV . Спеціальний одяг для захисту від знижених температур

4.1. Костюм робочий для захисту від знижених температур, загальних виробничих забруднень та механічних дій зі змішаних тканин.

Костюм складається з утеплених куртки і брюк, чорного кольору, з окремими деталями сріблястого і червоного кольору.

Дизайн, кольорова гама, конструкція костюма, розташування світлових елементів, логотипів і символіки прописані в ТО 002:2022.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ ENV 342-2001, ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 467:2003, ДСТУ EN 14058:2008, ТО 002:2022 «Костюми спеціальні для працівників АТ «ПівДГЗК» від знижених температур, загальних виробничих забруднень і механічних дій, від короткочасного впливу відкритого вогню та пламені, із захисними властивостями (чоловічі та жіночі)»

Найменування для заявки:

Куртка **жіноча** для захисту від знижених температур, ЗВЗ та механічних дій зі змішаних тканин

Брюки **жіночі** для захисту від знижених температур, ЗВЗ та механічних дій зі змішаних тканин

Куртка **чоловіча** для захисту від знижених температур, ЗВЗ та механічних дій зі змішаних тканин

Брюки **чоловічі** для захисту від знижених температур, ЗВЗ та механічних дій зі змішаних тканин



4.2. Костюм ІТР для захисту від знижених температур, загальних виробничих забруднень та механічних дій зі змішаних тканин.

Костюм складається з утеплених куртки і брюк, синього кольору, з окремими деталями сріблястого і червоного кольору. Дизайн, кольорова гама, конструкція костюма, розташування світлових елементів, логотипів і символіки прописані в ТО 002:2022.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ ENV 342-2001, ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 467:2003, ДСТУ EN 14058:2008, ТО 002:2022 «Костюми спеціальні для працівників АТ «ПівДГЗК» від знижених температур, загальних виробничих забруднень і механічних дій, від короткочасного впливу відкритого вогню та пламені, із захисними властивостями (чоловічі та жіночі)»

Найменування для заявки:

Куртка ІТР **жіноча** для захисту від знижених температур, ЗВЗ та механічних дій зі змішаних тканин

Брюки ІТР **жіночі** для захисту від знижених температур, ЗВЗ та механічних дій зі змішаних тканин

Куртка ІТР **чоловіча** для захисту від знижених температур, ЗВЗ та механічних дій зі змішаних тканин

Брюки ІТР **чоловічі** для захисту від знижених температур, ЗВЗ та механічних дій зі змішаних тканин



4.3. Костюм медичний на утеплювальній підкладці.

Костюм складається з утеплених куртки і брюк червоного кольору, з окремими деталями сріблястого і синього кольору. Дизайн, кольорова гама, конструкція костюма, розташування світлових елементів, логотипів і символіки прописані в ТО 002:2022. Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN 471 – 2001 , ТО 006:2022 «Костюми медичні для працівників АТ «ПВДГЗК» від знижених температур, загальних виробничих забруднень і механічних дій, із захисними властивостями (чоловічі та жіночі)»

Найменування для заявки:

Костюм **жіночий** медичний для захисту від зниженої температури, ЗВЗ та механічних дій зі змішаних тканин

Костюм **чоловічий** медичний для захисту від знижених температур, ЗВЗ та механічних дій зі змішаних тканин



Матеріали для виготовлення костюма робочого/ІТР/медичного від знижених температур, загальних виробничих забруднень та механічних дій зі змішаних тканин:

Ткані змішані
Спартак, SFM, склад БВ 35% ПЭ 65%, щільність 245 г/м2, відділ МВО виробництва «Sapphire Finishing Mills», Пакистан
Утеплювач для костюма ІТР/костюма робочого/медичного
Полотно неткане (синтепон), виробництво Україна (куртка : по спинці і переду - щільність - 300гр/м2, по рукавам - щільність - 200гр/м2; брюки - щільність - 100гр/м2)
Підкладка
Бавовняна тканина "Миткаль", склад - БВ 100%, щільність 110 г/м2 виробництва Тернопільського бавовняного комбінату "Текстерно", Україна □ □
Бавовнополіефірна тканина Комфорт Лайт, SFM, склад БВ 35% ПЭ 65%, щільність 145 г/м2 виробництва «SapphireFinishingMills» Пакистан
Бязь бавовняна гладкофарбована, склад БВ 100%, щільність 140 г/м2
Світлоповертаючі елементи
арт. Scotchlite 8906, 8910, 8912 (65% бавовна, 35% поліефір), 9910, 9920 (100% поліефір) виробництва «3М» США
арт . С 402500-00001-0050 Пальто SIGNAL RT SILVER INDUSTRIAL 50MM (Англія)
арт . C402200 COATS SIGNAL RT SILVER DOMESTIC 50MM (Англія)
арт . 201 VizReflectives (Англія), TM VizLite®
арт. 9904H Giolite, виробництво «SoeHeung» Корея
арт. ХМ-6005В 65% пе. 35% б/в. виробництва «ХМ Silverline»
Застібка молнія
Застібка- молнія пластмасова «тракторна» тип 8, роз'ємна, двох замкова арт. VSMR 86 DAG E/DAG EP 16 довжиною 65-75 см виробництво «ΥΚΚ» Японія
Застібка - молнія пластмасова «тракторна», роз'ємна, двохзамковаяCoats OPTI P60 65 см WERRA/WERRA; (Англія)
Застібка - молнія пластикова «тракторна», роз'ємна, двох замкова Coats OPTI P60 40 см WERRA/WERRA, (Англія)
Застібка - молнія пластикова «тракторна», роз'ємна, двохзамковаяCoats OPTI P60 45 см WERRA/WERRA, (Англія)
Застібка- молнія пластикова «тракторна» роз'ємна, двох замкова тип Л7, арт. Л7Г 7.29 довжиною 40-75 см виробник ПАО «Молния» Україна
Застібка-молнія пластмасова «тракторна» тип 5, роз'ємна, двох замкова арт. VSMR 56 DA E/DA EP 14 довжиною 40-55 см виробництво «ΥΚΚ» Японія
Застібка- молнія пластмасова «тракторна» тип 5, неразъемная, двух замковая арт. VSS- 56 DA E SLSB P 14 довжиною 45- 55 см виробництво «ΥΚΚ» Японія
Застібка-молнія пластмасова "тракторна" тип 5, роз'ємна, 2-х замковаВ6 AG/AGCO CO-K580-50см-БО, 50см, виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO
Застібка-молнія пластмасова "тракторна" тип 5, роз'ємна, 2-х замкова, В6 AG/AG CO-K580-75см-БО, 72см виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO
Застібка- молнія пластмассовая «вітая» тип 5, неразъемная, арт. CNFC 56 DA EP 16 довжиною 18-25 см виробництво «ΥΚΚ» Японія
Застібка - молнія «вітая», неразъемная Coats OPTI S60 довжиною 20 см FULDA 9700 (Англія)
Застібка - молнія «вітая», неразъемная Coats OPTI S60 довжиною 25 см FULDA 9700, (Англія)
Застібка- молнія «спіральна» неразъемная тип Т6, арт. Т6 С 6.0 довжиною 18-25 см виробник ПАО «Молния» Україна.

Застібка-молнія пластмасова, вита, тип 5, нероз'ємна P60 AG CE-K580-25см-БО, довжина 25см виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO
Застібка-молнія пластмасова, вита, тип 5, неразъемная, P60 AG CE-K580-20см-погт, довжина 20см, виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO
Застежка-карабин пластмасова арт. LB-40R POM BUCKLE виробництва «УКК» Японія
Застібка текстильна шириною 25 мм арт. IQN/2QM NO251F виробництва «УКК» Японія
Кнопки, гудзики
Кнопка-гудзик D 17-20 мм арт. JP17258P*U OCU TC 0921 A*I виробництва «УКК» Японія
Кнопка металева D 17-20 мм арт. DUR 4, DUR 9, DUS 4 виробництва «УКК» Японія
Пуговиці амінопластові D 17-20 мм синього і чорного кольору
Нитки для пошива
Нитки швейні Cometa 75
Нитки вишивальні синтетичні SYLKO 120
Нитки швейные армированные 45 ЛЛ, 45 ЛХ
Нитки вишивальні синтетичні № 40 пр-во «Royal» Корея (для вишивки корп. символики)
Інші матеріали
для шнура: Фіксатори однодиркові LC05KH POM виробництва «УКК» Японія
для бокових частин пояса: Лента еластична помічна 36-40 мм, 90% латекс, 10% х/б
для регулювання куртки по лінії талії, капюшона: Шнур еластичний не менше 3 мм.
для виведення шнура: Блок металевий D не менше 5 мм

4.4. Костюм робочий для захисту від знижених температур, загальних виробничих забруднень та механічних дій із вогнестійких тканин.

Костюм складається з утеплених куртки, брюк і жилета, чорного кольору, з окремими деталями сріблястого і червоного кольору. Дизайн, кольорова гамма, конструкція костюма, розташування світлових елементів, логотипів і символики прописані в ТО 002:2022.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ ENV 342-2001, ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 467:2003, ДСТУ EN 14058:2008, ТО 002:2022 «Костюми спеціальні для працівників АТ «ПівДГЗК» від знижених температур, загальних виробничих забруднень і механічних дій, від короточасного впливу відкритого вогню та пламені, із захисними властивостями (чоловічі та жіночі)»

Найменування для заявки:

Куртка **робоча** для захисту від знижених температур, ЗВЗ та механічних дій з вогнестійких тканин

Брюки **робочі** для захисту від знижених температур, ЗВЗ та механічних дій з вогнестійких тканин

Жилет утеплений



Матеріали для виготовлення костюма робочого для захисту від знижених температур, ЗВЗ та механічних дій з вогнестійких тканин:

Ткані вогнестійкі
Флеймшилд 400, склад БВ 100 %, щільність 400 г/м2, вогнезахисна технологія PROBAN виробництва «Carrington» Англія
504531, 104231 (Велдерсейв) , склад БВ 100 %, щільність 440 г/м2, вогнезахисна технологія PYROVATEX виробник «Dale» Норвегія на виробничих потужностях «SapphireFinishingMills» Пакистан

«RigChief» арт. 503531 (БВ100%, щільність 350г/м2), вогнезахисна пропитка – Pyrovatex, виробник – «Dale» Норвегія
Утеплювач для костюма робочого
«Тінсулейт FR-150», склад: модакрил 55%, арамід 30%, поліестер 15%, щільність 150 г/м2 виробництва «3М» США
Полотно неткане (синтепон), виробництво Україна (куртка: по спинці і переду - щільність - 150гр/м2, по рукавам - щільність - 100гр/м2; брюки - щільність - 100гр/м2)
Підкладка
Підкладка FR (Flameshield 185), склад БВ 100%, щільність 180 г/м2, вогнезахисна технологія Proban, виробництво «Carrington» Англія
Тканина бавовняна Liner 101731, склад БВ 100 %, щільність 170 г/м2, вогнезахисна технологія Pyrovatex, «Dale», виробництво «SapphireFinishingMills» Пакистан
Світлоповертаючі елементи
Giolite арт. FR 120 виробництва «SoeHeung» Корея
арт.301 VizReflectives (Англія), ТМ VizLite®, постачальник ООО "Профессиональные решения"
Мальта арт. ХМ-6011, 100% хл. огнестойкая отделка виробник Shanghai XM Group, торгова марка «XM Silverline»
арт. C422100-00001-0050 Пальто SIGNAL RT SILVER FR COTTON 50MM (Англія), постачальник ООО "Коутс Украина"
Scotchlite арт. 8935 (100% хлопок з вогнестійкою обшивкою) виробництва «3М» США
Застібка молнія
Застібка- молнія пластмасова «тракторная» тип 8, роз'ємна, двох замкова арт. VSMR 86 DAG E/DAG EP 16 довжиною 65-75 см виробництво «YKK» Японія
Застібка - молнія пластмасова «тракторна», роз'ємна, двохзамкова Coats OPTI P60 65 см WERRA/WERRA; (Англія), постачальник ООО "Коутс Украина"
Застібка - молнія пластмасова «тракторна», роз'ємна, двох замкова Coats OPTI P60 40 см WERRA/WERRA, (Англія), постачальник ООО "Коутс Украина"
Застібка - молнія пластмасова «тракторна», роз'ємна, двохзамкова Coats OPTI P60 45 см WERRA/WERRA, (Англія), постачальник ООО "Коутс Украина"
Застібка- молнія пластикова «тракторна» роз'ємна, двох замкова тип Л7, арт. Л7Г 7.29 довжиною 40-75 см виробник ПАО «Молния» Україна
Застібка-молнія пластмасова «тракторная» тип 5, роз'ємна, двох замкова арт. VSMR 56 DA E/DA EP 14 довжиною 40-55 см виробництво «YKK» Японія
Застібка- молнія пластмассовая «тракторная» тип 5, неразъемная, двух замковая арт. VSS- 56 DA E SLSB P 14 довжиною 45- 55 см виробництво «YKK» Японія
Застібка-молнія пластмасова "тракторная" тип 5, роз'ємна, 2-х замкова B6_AG/AGCO_CO-K580-50см-БО, 50см, виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO, постачальник ООО "Профессиональные решения"
Застібка-молнія пластмасова "тракторная" тип 5, роз'ємна, 2-х замкова, B6_AG/AG_CO-K580-75см-БО, 72см виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO, постачальник ООО "Профессиональные решения"
Застібка - молнія «витая», неразъемная Coats OPTI S60 довжиною 20 см FULDA 9700 (Англія), постачальник ООО "Коутс Украина"
Застібка- молнія «спіральна» неразъемная тип Т6, арт. Т6 С 6.0 довжиною 18-25 см виробник ПАО «Молния» Україна
Застібка-молнія пластмасова, вита, тип 5, нероз'ємна P60_AG_CE-K580-25см-БО, довжина 25см виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO, постачальник ТОВ "Професійні рішення"
Застібка-молнія пластмассовая, вита, тип 5, неразъемная, P60_AG_CE-K580-20см-погм, довжина 20см, виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO, постачальник ООО «Профессиональные решения»
Застібка-карабин пластмассовая арт. LB-40R POM BUCKLE виробництва «YKK» Японія
Застібка текстильна шириною 25 мм арт. 1QN/2QM NO251F виробництва «YKK» Японія
Застежка- молнія пластмассовая «витая» тип 5, неразъемная, арт. CNFC 56 DA EP 16 довжиною 18-25 см виробництво «YKK» Японія
Гудзики
Гудзики термостійкі D 17-20 мм, стійкі до хімчистки
Кнопка-гудзик D 17-20 мм арт. JP17258P*U OCU TC 0921 A*I виробництва «YKK» Японія
Нитки для пошива
Нитки термостійкі вишивальні № 100 100% Номекс, виробництво "Coats" (для вишивки корп. символики)
Нитки термостійкі Номекс Амефирд № 36 100% Номекс, производство"А&Е" Німеччина
Нитки термостійкі № 70 100% Номекс, виробництво "Gutermann" Німеччина
Нитки термостійкі №№ 40, 70, 100 100% Номекс, производство"Коутс"

Інші матеріали
для шнура: Фіксатори однодиркові LC05KH POM виробництва «YKK» Японія
для бокових частин пояса: Лента еластична помічна 36-40 мм, 90% латекс, 10% х/б
для регулювання куртки по лінії талії, капюшона: Шнур еластичний не менше 3 мм.
для виведення шнура: Блок металевий D не менше 5 мм

Матеріали для виготовлення жилета з бавовняної тканини:

Ткані бавовняні
Мастер Коттон, SFM, склад БВ 100%, щільність 260 г/м2, відділ МВО, виробництво «Sapphire Finishing Mills» Пакистан
Утеплювач для жилету
Полотно неткане (ватін), виробництво Україна, плотность – 200гр/м2
Застібка молнія
Застібка-молнія пластмасова «тракторная» тип 5, роз'ємна, двох замкова арт. VSMR 56 DA E/DA EP 14 довжиною 65-75 см виробництво «YKK» Японія
Застібка - молнія пластмасова «тракторна», роз'ємна, двохзамкова Coats OPTI P60 65 см WERRA/WERRA; (Англія)
Застібка- молнія пластикова «тракторна» роз'ємна, двох замкова тип Л7, арт. Л7Г 7.29 довжиною 40-75 см виробник ПАО «Молнія» Україна
Застібка-молнія пластмасова "тракторная" тип 5, роз'ємна, 2-х замкова B6 AG/AGCO CO-K580-50см-БО, 50см, виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO
Застібка-молнія пластмасова "тракторная" тип 5, роз'ємна, 2-х замкова, B6 AG/AG СОК580-75см-БО, 72см виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO
Застібка- молнія пластмассовая «витая» тип 5, неразъемная, арт. CNFC 56 DA EP 16 довжиною 20 см виробництво «YKK» Японія
Застібка-молнія пластмасова, вита, тип 5, нероз'ємна P60 AG CE-K580-25см-БО, довжина 25см виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO
Застібка-молнія пластмассовая, вита, тип 5, неразъемная, P60 AG CE-K580-20cm-norm, довжина 20см, виробник KROKO NV (Бельгія) ТМ KROKO
Застібка - молнія «витая», неразъемная Coats OPTI S60 довжиною 20 см FULDA 9700 (Англія)
Застібка - молнія «витая», неразъемная Coats OPTI S60 довжиною 25 см FULDA 9700, (Англія)
Застібка- молнія «спіральна» неразъемная тип Т6, арт. Т6 С 6.0 довжиною 18-25 см виробник ПАО «Молнія» Україна
Нитки для пошива
Нитки швейні Cometa 75
Нитки швейные армированные 45 ЛЛ, 45 ЛХ
Нитки вишивальні синтетичні SYLKO 120
Нитки вишивальні синтетичні № 40 пр-во «Royal» Корея (для вишивки корп. символики)
Інші матеріали
для кулиски по лінії талії: Лента еластична помічна 36-40 мм, 90% латекс, 10% х/б

V . Засоби захисту від впливу електричної дуги

5.1. Костюм для захисту від впливу електричної дуги з вогнестійких тканин

Костюми для захисту від впливу електричної дуги використовуються електротехнічним персоналом, при виконанні робіт у високовольтних установках від 6000В.
Необхідний рівень кал/см² розраховується для кожної ділянки окремо.
Захист не менше 45 кал/см² визначений оптимальним для більшості робочих місць.
При використанні білизни збільшується рівень захисту кал/см².
Також даний спецодяг необхідно обов'язково використовувати в комплексі з усіма необхідними ЗІЗ і електрозахисними засобами.

Костюм складається з куртки і брюк. Світло повертаючі матеріали термостійкі шириною не менше 50 мм. Склад тканини - на основі поліарамідних волокон, щільність не менше 220 г/м².

Нанесення захисних властивостей і маркування виробів – згідно з додатком 4 .

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN ISO 13688:2016 ДСТУ EN 531:2015

Випробування в спеціалізованій акредитованій лабораторії.



Найменування для заявки:

Костюм для захисту від термічних ризиків електричної дуги

Матеріали для виготовлення костюма:

Тканина

Поліарамідна тканина 8075 IBENAARC Склад: 75% номекс, 13% модакрил, 10,5% бавовна, 1,5% антистатичне волокно, щільність 240 г/м ² . Виробник IBENA (Німеччина)

5.2. Білизна натільна для захисту від електричної дуги

Складається з трикотажної рубашки і кальсон. Трикотажна основа з термостійких синтетичних волокон не менше 60%, щільність не менше 150 г/м².

Нанесення захисних властивостей і маркування виробів – згідно з додатком 4.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN ISO 13688:2016 ДСТУ EN 531:2015 ДСТУ ГОСТ 31408:2014



Найменування для заявки:

Білизна натільна термостійка

Матеріали для виготовлення білизни:

Трикотажне полотно «Термоксин трикотаж», склад 60% Protex, 40% б/в, щільність 220 г/м ²
--

Трикотажне полотно «Nomex Comfort», склад 93% номекс, 5% кевлар, 2% P40, щільність 190 г/м ²

VI . Інший спецодяг та ЗІЗ

6.1. Білизна натільна

Білизна натільна трикотажна складається з кальсон з гультіком і блейзером. Посилена двойна строчка. Колір - світло сірий. Фірменний логотип на груді блейзера (зліва) виконаний термоплівкою **червоного (логотип)** кольору і **чорного (ЮГОК)** кольору.

Форма логотипа підприємства – згідно додатку 3 .

Маркировка виробу – згідно додатку 4 .

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ ГОСТ 31408:2014, ДСТУ ГОСТ 31405:2014



Білизна натільна утеплена (машинная в'язка) цілісний крой складається з кальсон з гультіком і свитера. Однотонна в'язка, в індивідуальній упаковці.

Маркировка виробу – згідно додатку 4 .

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ ГОСТ 31408:2014, ДСТУ ГОСТ 31405:2014



Найменування для заявки:

Білизна натільна трикотажна

Білизна натільна утеплена

Матеріали для виготовлення білизни:

Білизна трикотажна

Трикотаж 100 б/в, щільність не менше 180 г/м²

Білизна утеплена

Шерстяна пряжа вовна не менше 50%, щільність не менше 250 г/м²

6.2. Фартук для захисту від ЗВЗ та механічних дій з нагрудником

БВ не менше 75 %, мінімальна щільність тканини - 320 г/м², відділ тканини - масло водовідштовхувальна (МВВ).

Маркировка виробу – згідно додатку 4 .

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN ISO 13688:2016

Найменування для заявки:

Фартук темний бавовняний



6.3. Костюм камуфльований

Куртка: застібка потайна на гудзиках, вітрозахисна планка, куліска по лінії талії, пати на гудзиках по низу рукавів. Кармани накладні полуоб'ємні нагрудні та нижні. Посилені накладки в обл. локтів. Брюки: прямі. Кармани бокові - в швах, бокові нижні – напівоб'ємні, задні - прорізні. Посилені накладки в обл. суглобів, задньої частини брюк.

Колір - камуфляжний.

Фірменний логотип на нагрудному кармаіе (згідно додатку 3) .

Нанесення захисних властивостей і маркування виробів – згідно з додатком 4 .

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ГОСТ 2757587 ДСТУ EN ISO 13688:2016

Найменування для заявки:

Костюм камуфляжний літній



Матеріали для виготовлення:

Ткань – РІП-СТОП БВ 100%, ВО, щільність не менше 250 гр/м²

6.4. Костюм камуфльований на утеплювальній підкладці

Куртка: подовжена з центральною потайною застібною на молнії, накладними карманами (книжка) з клапаном на липучках по верху полочек и по низу куртки, регулювання по лінії талії, с'ємний капюшон на гудзиках, з козирьком, регулюється по глибині і лицьовому вирізу, комір - с'ємний з штучного хутру. Внутрішні манжети – напульсник. Посилені накладки в області ліктів.

Полукомбінезон: прямого силуету, з притачною утепленою підкладкою, із застібною-молнією в центральному шві, зі спинкою (максимально закритою), нагрудником, бретелями і шльовками. Утеплення підкладка з цільнокроєним нагрудником і спинкою. На рівні талії на спині куліска з еластичною лентою, по талії пришиті шлевки для пояса. Висота бретелей регулюється за рахунок карабінів з пряжками та еластичної тисми. Передні половинки брюк у верхній частині з відрізним бочком і боковим карманом з нахилом входом. В області бокового шва брюк по обидві сторони накладні об'ємні кармани, закриті клапаф застібною на гудзиках. Нижня частина з підсилювальною накладкою в області коліна з витачками по боковому та шаговому швам. На нижніх частинах передніх половинок брюк закладені складки в області коліна.

Колір – камуфляжний.

Фірменний логотип на нагрудному кармане (згідно з додатком 3) .

Нанесення захисних властивостей і маркування виробів – згідно з додатком 4 .

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікат на відповідність: ГОСТ 29335-92: ДСТУ EN ISO 13688:2016 ДСТУ EN ISO 342:2017 ДСТУ EN ISO 114058:2008

Найменування для заявки:

Костюм камуфльований зимовий



Матеріали для виготовлення:

Ткань – РІП-СТОП БВ 100%, ВО, щільність не менше 250 гр/м2
Ткань підкладочна 100% БВ, щільність не менше 142 г/м2
Утеплювач синтетичний пл.300 г/м2 для полочек і спинки куртки
Утеплювач синтетичний пл.200 г/м2 для капюшона і рукавів куртки
Утеплювач синтетичний пл.100 г/м2 для полукомбінезона

6.5. Шапка - вушанка

Шапка-вушанка з козирьком на штучному хутрі. На потилиці – куліса зі шлямпою резиною і стопором для регулювання об'єму. Застібка шапки – зав'язки. Колір – чорний. Ткань верху – оксфорд 100% пе. Підкладка – штучне хутро. Утеплювач – синтепон, щільність – 100гр/м2. Маркировка виробу – згідно додатку 4 .

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці

Відповідність: ТО (виробника)

Найменування для заявки:

Шапка-вушанка



6.6. Кепка камуфльована

Склад: донишко, тул'я, козирьок, відворот, на підкладці. На центральній частині тул'ї - хлястик. На відвороті і тул'ї кнопки для застібання. Кепка з отворами для вентиляції. Колір - камуфляжний.

Маркировка виробу – согласно приложения 4 .

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці

Відповідність: ТО (виробник)

Найменування для заявки:

Кепка камуфльована

6.6.1. Кепка

Склад: донишко, тул'я, козирьок, відворот, на підкладці. На центральній частині тул'ї - хлястик. На відвороті і тул'ї кнопки для застібання. Кепка з отворами для вентиляції. Колір - червоний.

Маркировка виробу – согласно приложения 4 .

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці

Відповідність: ТО (виробник)

Найменування для заявки:

Кепка (червона)

6.7. Берет

Виготовлений з чистої вовни і має м'яку штучну окантовку, всередині якої протянутий стягуючий шнур.

Матеріали: верх - 100% вовна, підкладка - 100% поліестер, окантовка - м'яка штучна шкіра .

Маркировка виробу – згідно додатку 4 .

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці



Найменування для заявки:

Берет

6.8. Жилет сигнальний

Колір – помаранчевий. Ткань - поліефірнобавовняна (БВ 33%, ПЭ 67%), поверхнева щільність не менше 180 г/м2. Світлоповертаюча стрічка на 2,5 см настроєна горизонтально навколо торса і дві вертикальні, які з'єднуються з горизонтальною смугою спереду і ззаду через плечі, з двома накладними карманами.

Логотип підприємства **ЮГОК** (згідно додатку 3) -на спинці куртки посередині.

Форма логотипа підприємства – згідно додатку 3 .

Маркировка виробу – згідно додатку 4 .

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN ISO 20471:2016 ДСТУ 40502001

Найменування для заявки:

Жилет сигнальний

6.9. Підшоломник під каску

Одинарний або подвійний трикотаж, з відворотом (чорний колір). Вовна не менше 60%, щільність не менше 250 г/м2.

В індивідуальній вакуумній упаковці по 12 шт.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN ISO 13688:016



Найменування для заявки:

Підшоломник зимовий трикотажний

6.10. Рукавиці

Усі види відшивних рукавиць повинні поставлятися в упаковочному матеріалі, комплектація по 200 пар.

6.10.1. Рукавиці спилкові з крагою

Рукавиці подовжені з крагою, що стягуються в зап'ясті еластичною протриманою лентою, з наладонником, настроєним напалком. Для основи і накладок застосовується шкірний спилок (товщина 0,9–1,2 мм).

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN 388:2017 ДСТУ EN 420:2017 ГОСТ 12.4.010-75



Найменування для заявки:

Рукавиці Краги спілкові

Зварювальна перчатка зі спілкової шкіри, підкладка з бавовни, посилена манжета, посилені шви, довжина 35 см, колір: червоний , зелений, сірий.



Найменування для заявки:

Рукавички Краги спілкові

6.10.2. Рукавиці комбіновані

Конструкція з напалком, повністю викроєним з нижньою частиною рукавиці. Додаткові брезентові наладонні накладки. Двунитка не менше пл.250 г/м2, брезент з ОП пл. 450- 500 г/м2 (парусина арт. 11292, 11293 с ОП). Ширина шва обтачування: напалка не менше 0,7 мм, основи не менше 0,8 мм.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN 388:2017 ДСТУ EN 420:2017 ГОСТ 12.4.010-7



Найменування для заявки:

Рукавиці б/в з б/з надалонником

6.10.3. Рукавиці брезентові

Конструкція типу В - з напалком, цільновикросним з крайньою частиною рукавиці. Додаткові наладонні накладки. Брезент ОП пл. 450- 500г/м2 (парусина арт. 11292, 11293 с ОП). Ширина шва обтачування: напалка не менше 0,7 мм, основи не менше 0,8 мм. *Сертифікація на відповідність:* ДСТУ EN 388:2017 ДСТУ EN 420:2017 ГОСТ 12.4.010-75

Найменування для заявки:

Рукавиці б/з з б/з надалонником



6.10.4. Рукавиці утеплені

Рукавиці утеплені призначені для захисту рук працюючих від знижених температур. Рукавиці з втачним напалком виготовлені зі змішаних тканин бавовняної тканини діагоналлю 98-ТИ, щільністю 200г/м², на утеплюючій підкладці з шерсті щільністю 380г/м², і бязевої підкладки щільністю 100г/м². Зі сторони ладоні в області зап'ястья низ рукавиці стягнутий еластичною тесьмою. Наладонна частина підкладки прострочена до основи. Бавовнофлісові, відділ МВО, поверхнева щільність 245 г/м2.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN 511:2005 ДСТУ EN 420:2017

Найменування для заявки:

Рукавиці утеплені



6.10.5. Рукавиці брезентові з крагами

Шви рукавиц прошити двома строчками, нить армирована 44ЛХ. Ткань: брезент 530 г/м2 (хакі). Підналадонник: брезент 530 г/м2

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN 388:2017 ДСТУ EN 420:2017

Найменування для заявки:

Рукавиці Краги брезентові



6.10.6. Рукавиці бавовняні

Рукавиці б/в із двунитки щільністю від 200 гр./м.кв., у т.ч. з подвійним надолонником (піднадолонник - миткаль/двунитка), оверлок або подвійна строчка.

Сертифікація на відповідність: ГОСТ 12.4.010-75

Найменування для заявки:

Рукавиці б/в



6.10.7. Рукавиці віброзахисні

Рукавиці антивібраційні. Конструкція - з втачним напалком. Додаткові наладонні накладки, прокладка з амортизаційного матеріалу - поролону в ладонну частину рукавиці. Двунитка пл. не менше 250 г/м2, брезент 450- 500г/м2 (парусина арт. 11292, 11293 с ОП) поролон не менше 15 мм (10мм + 5 мм). Ширина шва обтачування: напалка не менше 0,7 мм, основи не менше 0,8 мм

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN 511:2005 ДСТУ EN 420:2017 ДСТУ EN ISO 10819:201

Найменування для заявки:

Рукавиці антивібраційні



6.10.8. Брюки бавовняні білі

Ткань: бязь, бавовна – 100%, щільність 170 г/м. Регулювання по ширині – еластична тесьма на поясі брюк. Маркировка виробу – згідно додатку 4.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Найменування для заявки:

Брюки бавовняні білі

6.10.9. Ковпак білий бавовняний

Ткань: бязь, бавовна – 100%, щільність 170 г/м. Зав'язки на ковпаці по об'єму голови.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці

Найменування для заявки:

Ковпак для повара

Ковпак медичний

6.10.10.Куртка біла габардінова

Куртка біла з потайною застіркою на гудзиках, прилеглого силуету з рельєфами, комір – відкладний з лацканами з декоративною відстрочкою по краю коміру. Ткань: бязь, бавовна - 100%, щільність - 170 г/м2. Маркировка виробу – згідно додатку 4.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ГОСТ 9897-88

Найменування для заявки:

Куртка біла габардінова

6.10.11.Фартук білий бавовняний

Фартук з нагрудником. Ткань: бязь, бавовна – 100%, щільність 170 г/м2. Маркировка виробу – згідно додатку 4.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ГОСТ 9897-88

Найменування для заявки:

Фартук білий бавовняний



6.10.12.Халат бавовняний білий

Халат білий, прилеглого силуету з рельєфами, центральною застіркою на гудзиках, накладними карманами. Декоративне оздоблення на рукавах, на карманах. Комір – відкладний з лацканами. Ткань: бязь, бавовна - 100%, щільність - 190 г/м2. Маркировка виробу – згідно додатку 4.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність:

Найменування для заявки:

Халат бавовняний білий

6.10.13.Наколінники брезентові

Наколінники брезентові виготовляються з брезенту з підкладкою з бязі, між ними - вставка із ватіна. До ніг наколінники кріпляться за допомогою верхніх і нижніх зав'язок. Ткань: брезент ВО, пл. 450 г/м. кв., бязь б/в 100%, пл. 145 г/м. кв, ватин п/ш пл. 320 г/м. кв.

Найменування для заявки:

Наколінники брезентові



6.10.14.Наплічники брезентові

Найменування для заявки:

Наплічники брезентові

6.10.15.Фартук брезентовий

Фартук виготовляється з цільнокроєним нагрудником, з шейною бретелью і накладним карманом. Ткань: парусина напівльняна з вогнезахисною пропиткою (ОП), щільність не менше 500г/м2. Маркировка виробу – згідно додатку 4.

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN ISO 13688:2016 ДСТУ EN ISO 11612:2017



Найменування для заявки:

Фартук брезентовий

6.10.16.Халат медичний білий

Центральна бортова застіжка на петлі і гудзиках. Полочки з рельєфами, накладні бокові кармани з притачною листочкою. Спинка з рельєфами, хлястиком по лінії талії. Рукава втачні, довгі, з манжетою і застежкою на петлю і гудзик. Халат із тканини білого кольору, комір, листочка кармана із віддільної тканини зеленого кольору.

Ткані бавовняні або змішані для медичного одягу, щільність не менше 160 г/м2. Маркировка виробу згідно додатку 4

Увесь одяг повинен поставлятися в індивідуальній вакуумній упаковці, упаковувати за однаковими розмірами і ростами, і зв'язуватися тільки по одному розміру та росту.

Сертифікація на відповідність: ДСТУ EN ISO 13688:2016

Найменування для заявки:

Халат бавовняний медичний жіночий

Халат бавовняний медичний чоловічий

Додаток 1. Документи, що надаються виробником/постачальником при вхідному контролі на підприємство, що підтверджує якість та захисні властивості спецодягу.

1. **Сертифікат експертного типу** на відповідність Технічному регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.
2. **Декларація про відповідність** вимогам ЗІЗ Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.
3. **Заключення санітарно-гігієнічної експертизи** про відповідність ЗІЗ встановленим санітарним і медичним критеріям безпеки (крім ЗІЗ від падіння з висоти).
4. **Інструкція по експлуатації** .
5. **На кожен виріб повинен бути нанесений знак відповідності** технічному регламенту ЗІЗ, а при неможливості нанесення на самий виріб, він повинен бути нанесений на упаковці або супровідних документах відповідно до ст.1. розділу X закону України №124-VIII від 15.01.2015 "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та п. 1 «Правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам», постанови ПКМУ від 30.12.2015 № 1184.

Примітка:

- надані копії Сертифікату, Декларації, СЕС повинні бути завірені печаткою постачальника (один екземпляр);
- матеріали, з яких виготовлено спецодяг, повинні відповідати матеріалам, перерахованим у цьому Каталозі, за результатами випадків, коли нові матеріали відшиті для виробничих випробувань, про що додатково інформує підприємство в ВОП.

Додаток 2. Вимоги до тканин і матеріалів, що застосовуються для виготовлення спецодягу.

Документація, що надається підприємству і виробнику спецодягу на тканини для виготовлення спецодягу

Вимоги до документації :

1. **Протокол лабораторних випробувань тканини**, виданий державними органами стандартизації;
2. **Сертифікат відповідності на тканини**, виданий державними органами сертифікації;
3. **Сертифікат Oeko – Tex Standart 100, class II**, для перевірки продукції на відсутність алергенних і шкідливих барвників (копія на мові оригіналу і за запитом в перекладі на українську/російську мови);
4. **Сертифікат Off Original**, із зазначенням назви тканини та її кольорів (при необхідності, за запитом додатково: ГТД, підтверджуючі письма від виробника для перевірки оригінальності продукції);
5. **Заключення санітарно-гігієнічної експертизи .**
Для можливості проведення випробувань ЗІЗ:
 - у разі проведення процедури по отриманню або оновленню Сертифікатів, СЕС допускається надання гарантійного письма від виробника/постачальника ЗІЗ о відповідності продукції всім нормативним вимогам та інформацією про терміни отримання/надання документації;
 - для тканин і матеріалів, що поставляються в Україну вперше, допускається надання Протокол лабораторних випробувань, отриманий в країні, де вироблена продукція.Для включення продукції в Каталог ЗІЗ та/або можливості закупки підприємством, надання усіх документів – **ОБОВ'ЯЗКОВО!**

Вимоги до тканин:

1. З метою захисту від підробки, відмінна частина тканини (крім підкладочних тканин і тканин, щільністю 250 г/м² і менше), а також світловідбиваючі ленти повинні бути промарковані логотипом компанії виробника або торговою маркою, стійким до розміру і стиркам не менше 20 циклів. , з відстанню між логотипом: для тканини – відстань між логотипом не більше 600 мм, розмірний крок не більше 400 мм; для лент – відстань між логотипом не більше 150 мм (доставляється маркування світловідражаючої ленти на лівій стороні в разі нанесення логотипу голографічним способом). Примітка: вимоги за дотриманням нанесення логотипу вводяться з 01.01.2019 р.
2. Образець тканини з нанесеним логотипом (лінійними розмірами не менше 210x297 мм) і технічним описом параметрів повинен бути наданий постачальником/виробником в ВОП і повністю відповідати тканині, що постачається для виготовлення спецодягу.
3. На спецодязі повинні бути вшивні бірки на тканинах і матеріалах, що ідентифікують виробника тканини, утеплювачів, світловідбиваючі ленти.
4. Розширені кольори для виготовлення костюмів:
 - чорний колір - Pantone 19-1101 TPX
 - червоний колір - Pantone 17-1654 TPX
 - синій – Pantone 19-4044 T P X або 19-4057 T P X або 19-3938 T P X (каталог Fashion + Home) ;

Додаток 3. Логотип підприємства.

Форма логотипа підприємства *(пропорції не порушати)*



Логотип підприємства виконують на деталях крою на білому шильді методом вишивки . Розмір шильда відповідає розміру логотипа. **Вишивка** логотипа підприємства виконується нитками **червоного (логотип)** і **чорного (ЮГОК)** кольору - зпереді зліва на груді (в залежності від виробу, довжина логотипу підприємства не вище 95 мм). Нитками **чорного кольору (ЮГОК)** наносять ззаді виробу на середню частину спинки посередині (довжина букви ЮГОК не перевищує 250 мм).

Для виготовлення логотипів використовуються пантони наступного кольору:

UGOK Black

RAL: 9005

Pantone: Black

CMYK: 0 0 0 100

RGB: 0 0 0

UGOK Red

RAL: 7056

Pantone: 485 C

CMYK: 0 100 0 100

RGB: 237 28 36

Додаток 4. Вимоги до маркування виробів. Емблема та піктограма захисних властивостей.

Маркування повинно бути чітким, виконано незмивною фарбою.

Змінюється маркування наступних елементів:

- товарний ярлик;
- контрольна стрічка;
- іменна лента;
- фірмова стрічка.

Товарний ярлик повинен містити відомості, а саме:

- найменування та повний адрес виробника;
- найменування та модель виробу;
- розмір і рост костюма;
- артикул, найменування та склад тканини;
- дату випуску;
- відмітка ОТК;
- позначення захисних властивостей виробів ;
- позначення символів по уходу за виробом.

Товарний ярлик кріпиться до виробу за допомогою спеціального етикет-пістолета.



Іменна стрічка для нанесення найменувань підприємства, цеха, фамілії з ініціалами, табельного номера користувача та дати видачі вироби надаються в кількості двох штук:

- з зовнішньої сторони виробу зліва на рівні груди;
- з зовнішньої сторони поясу по центру задньої частини брюк;
- з зовнішньої сторони виробу на рівні кармана (фартук).

Розмір саме стрічки повинен залишатися не менше 3х6 см.

Предприятие _____	цех _____
Ф.И.О. _____	
Таб. № _____	
Дата выдачи _____	

На спецодязі також повинні бути вшивні бірки на тканинах і матеріалах, що ідентифікують виробника тканини, утеплювачів, світловідбивні стрічки.

Емблему захисних властивостей і медичну символіку виробу виконують у вигляді шеврона. Емблему розташовують на верхній частині лівого рукава посередині ширини на відстані 2 см від верхнього краю світловідбивної ленти. Емблему (для халата медичного) розташовують на верхній частині лівого рукава, а медичну символіку - на верхній частині правого рукава.

Форма, розмір, колірне рішення представлені на малюнку.




Медицинська

СИМВОЛИКА

Піктограму захисних властивостей застосовуваних матеріалів виконують у вигляді шеврона. Піктограму розташовують на правому нагрудному кармані в лівому нижньому куті.

Форма, розмір і колірне рішення представлені на малюнку.



Контрольна стрічка повинна містити:

- найменування виробника або товарний знак (торгову марку);
- найменування виробів згідно з цим описом;
- розмір і рост костюма;
- артикул і найменування виробника тканини;
- дату випуску;
- символи по уходу за виробом.

Контрольна стрічка вставляється в боковий шов або шов втягування коміру виробу, в шов притачування пояса по центру задньої частини брюк, верхній шов цільнокройного нагрудника.

Наименование производителя или товарный знак	
Костюм чоловічий для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів зі змішаних тканин	
Розмір	104- 108 170- 176
Рост	176
Артикул тканини:	
виробник:	
Дата випуску:	

Фірмова стрічка виробника матеріалів повинна містити:

- найменування виробника або товарний знак;
- найменування тканини і матеріалу;
- склад тканини в відсотковому співвідношенні волокон;
- символи по догляду за даними видами тканин і матеріалів.

Тверда стрічка втягується в боковий шов куртки, в шов прикріплення пояса по центру задньої частини брюк.